

DES 112-505-Reclean-SP-H

Zuigaggregaat DE112-505 reclean-SP-H, uit plaatstaal vervaardigt.

Technische gegevens:

Aanzuiglucht max.:	540M3/uur
Onderdruk max.:	220 mbar
Slang aansluiting:	2"
Motor:	3x 1,1kw 230V 50 hz
Gewicht:	ca 55kg
Hoogte:	max 160cm
Opslag:	25 liter
Opslag zak:	Stevige afvalzak, afsluiten door dichtbinden.

Ronde bodemzak, voor DES / DDS type 112
 Materiaal: LDPE, zwart, elektrostatisch geleidend
 Ø ca. 440 mm; Materiaaldikte ongeveer 150 µm
 (1 set = 10 stuks)

Filter systeem

Filterhouder met gepoedercoat plaatstaal, met RECLEAN- filterinzet met 9 ingebouwde filterslangen uit Polyester- naaldvilt met een filteroppervlak van 2 m², filterkwaliteit AGLA-TF. De filterslangen worden met steunveren gespreid en werken hierdoor zelfreinigend gedurende het zuigproces.

Tevens voorzien van 2,2m³ Hepa filter Stofklasse H Din EN 60335-2-69.

Reiniging

De Handreiniging, die middels een valse luchtventiel een tegen luchtstroom veroorzaakt, zorgt ervoor dat de filters van binnen naar buiten worden uitgeblazen. Deze efficiënte reiniging garandeert, ook bij fijnstof een extreem lange werktijd van de filters.

