

DES 119-505 Reclean -H

Zuigaggregaat DE119-505 Reclean-H, uit plaatstaal vervaardigt.

Technische gegevens:

Aanzuiglucht max.:	540M3/uur
Onderdruk max.:	220 mbar
Slang aansluiting:	2"
Motor:	3x 1,1kw 230V 50 hz
Opslag:	45 liter
Opslag zak:	Afvalzak met gepatenteerde deksel voor stofvrij verwijdering. Set= 10 stuks incl deksel.



Filter systeem

Filterhouder met gepoedercoat plaatstaal, met RECLEAN- filterinzet met 9 ingebouwde filterslangen uit Polyester- naaldvilt met een filteroppervlak van 2 m², filterkwaliteit AGLA-TF. De filterslangen worden met steunveren gespreid en werken hierdoor zelfreinigend gedurende het zuigproces.

Tevens voorzien van 2,2m³ Hepa filter Stofklasse H Din EN 60335-2-69.

Reiniging

De Handreiniging, die middels een valse luchtventiel een tegen luchtstroom veroorzaakt, zorgt ervoor dat de filters van binnen naar buiten worden uitgeblazen. Deze efficiënte reiniging garandeert, ook bij fijnstof een extreem lange werktijd van de filters.

